

CCL Plan design med integrerad tilluft



Cyclocell - kassetventilerat kökstack

- Utformad för att uppfylla kraven i de flesta kommersiella kök.
- Införlivar principen med "ersättningsventilation" för ersättningsluft.
- Modulära komponenter ger extra flexibilitet för framtida ändringar.
- Unik klick-in-funktion i frånluftskassetter underlättar borttagning vid rengöring.
- Alla frånluftskammare i mellanrummet mellan inner- och yttertak är avskilda från byggnadsmaterialet.
- Inga fler dolda utrymmen där fett och bakterier kan ansamlas jämfört med öppna mellanrum.
- Belysning upp till 500 lux i arbetshöjd.
- Kan monteras vid valfri höjd mellan 2400 mm och 3500 mm.
- Minst 300 mm djupt utrymme krävs ovanför innertaket för att montera anslutningsådor, kanalsystem mm.

REKOMMENDERADE KOMBINATIONER

Teknikerna och funktionerna som är integrerade i CCL kassetventilerat kökstack kan kombineras med följande tekniker eller produkter för att ytterligare förbättra energieffektiviteten, kvaliteten på inomhusmiljön (IEQ) eller kontrollen av utsläppsnivåer.



Airflow Control
Extend airflow reduction to up to 64%



Built-in Fire suppression
Engineered & pre-installed from factory



Duct safety monitoring
Assesses grease deposits level