KSR-F Freistehendes Beistellmodell

Vorteile der KSR-F-CAPTURE JET™-KÜCHENLÜFTUNGSHAUBE von Halton

• Speziell entwickelt für Fritteusen und kleine Bratroste, zur Installation in geringerer Höhe als herkömmliche Abzugshauben.
Dank der Capture Jet™ -Technologie wird eine Verringerung des Abluftvolumenstroms um 40% bis 50% erreicht.
•Die Küchenlüftungshaube hat eine geringere Breite als die Kochgeräte (“negativer Überhang”). So ist es leichter, vor der Haube zu arbeiten.
• Eine geneigte Vorderseite dient der weiteren Verbesserung der Arbeitsbedingungen, insbesondere der Sicht auf die Kochflächen.
• Freistehende Version mit Seitendüsen, so dass die Seiten der Abzugshaube ohne Beeinträchtigung der Absaug-Effizienz offen sein können.
• Integrierte Stromverteilereinheit an der Rückseite .
• Hocheffiziente KSA-Multizyklonabscheider (zertifiziert gemäß UL, NSF und LPS 1263).
• Vorbeugung gegen die Bildung von Fettablagerungen, die ein ernstes hygienisches und Brandschutz-Risiko darstellen.
• Abluftvolumenstromverhältnisse gemäß Leistungsanforderungen und Berechnungsmethode für die tatsächlichen Wärmelasten nach ASTM.
• Effiziente Inbetriebnahme dank installationsfertiger Standard-Lieferung.

• Nahtlose Edelstahlkonstruktion bietet bessere Hygiene und höheren Brandschutz.

EMPFOHLENE KOMBINATIONEN

Die in der KSR-F-Küchenlüftungshaube umgesetzten Technologien und Funktionen können mit folgenden Technologien oder Produkten kombiniert werden, um die Energieeffizienz, die Sicherheit , die Qualität der Umgebungsbedingungen in Innenräumen (IEQ) oder die Emissionswerte zu

Halton reserves the right to alter products without notice.

verbessern.

Airflow Control
Extend airflow reduction to up to 64%

Built-in Fire suppression
Engineered & pre-installed from factory

Duct safety monitoring
Assesses grease deposits level